

Informace vlastníka a provozovatele splaškové kanalizace, kterým je Obec Kublov poskytnutá v souladu a v rozsahu § 36 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění jeho pozdějších změn a doplnění Obecnímu úřadu v Kublově.

A. Rozsah zmocnění předaných vlastníkem kanalizace provozovateli

Vlastník splaškové kanalizace - Obec Kublov se rozhodl, že splaškovou kanalizaci bude provozovat sám, a proto ani částečně ve věci provozování kanalizace nepřenesl žádná oprávnění na jiný subjekt.

B. Maximální míra znečištění odpadních vod

Maximální míra znečištění odpadních vod je stanovena v kanalizačním řádu, který je přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě v Kublově nebo v elektronické podobě na webových stránkách obce. Maximální znečištění a nepřípustnost vypouštění některých látek do splaškové kanalizace obce Kublov je v kanalizačním řádu upravena následovně :

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

- A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. organofosforové sloučeniny
3. organocínové sloučeniny
4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem
5. rtuť a její sloučeniny
6. kadmium a jeho sloučeniny
7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu
8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoli užívání vod

- B. Nebezpečné látky:

1. metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro
2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek
3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách
4. toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky
5. elementární fosfor a organické sloučeniny fosforu
6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu
7. fluoridy
8. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany
9. kyanidy

Při provozu kanalizace v k.ú. Kublov je nepřípustné, aby do kanalizace vnikly také následující závadné látky:

- a) látky radioaktivní, infekční a jiné, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach
- b) látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod
- c) látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo látky ohrožující provoz čistírny odpadních vod
- d) látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
- e) látky jinak závadné, které se smísením s jinými látkami mohou v kanalizaci vyskytnout nebo vyvíjet jedovaté látky
- f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny
- g) látky trvale měnící barevný vzhled odpadní vody
- h) ropné látky a ropa
- i) silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky
- j) pevné odpady včetně kuchyňských odpadů ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou.

Nejvyšší přípustné množství vypouštěných odpadních vod, přípustné množství znečištění

Na území obce nejsou žádní průmysloví producenti odpadních vod, kterým by bylo povoleno připojení na stokovou síť. Pro ostatní znečišťovatele platí pro vypouštění odpadních vod omezení vyplývající z předchozích ustanovení.

C. Způsob zjišťování odpadních vod a možné výjimky

Množství vypouštěných odpadních vod je zjišťováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvami a všeobecnými podmínkami smluv uzavíranými s odběrateli. Způsob zjišťování odpadních vod vychází ze skutečnosti, že měření a dodávku vody veřejným vodovodem v obci Kublov provádí odlišná firma než je provozovatel a vlastník kanalizace, který v tomto případě nemá přístup k výsledkům měření spotřeby vody, neboť dodavatel pitné vody odmítl tyto údaje vlastníku kanalizace předávat. Proto v souladu s výkladovým stanoviskem MZe č. 12 ze dne 7.2.2005 postupuje provozovatel tak, jako by měření ze strany dodavatele pitné vody nebylo prováděno.

V souladu se zákonem zjišťování množství odpadních vod na základě měření předchází zjišťování podle směrných čísel spotřeby vody. Předpokladem je, že odběratel bude mít instalováno měřicí zařízení na odtoku nebo vlastní, na dodavateli pitné vody nezávislé, měřicí zařízení vody odebírané ze všech zdrojů odběratele za podmínky, že toto zařízení splňuje stanovené technické požadavky tj. vodoměrná sestava se dvěma uzávěry a odkalením, vodoměrná sestava musí být umístěna ve vodoměrné šachtě nebo na přístupném místě uvnitř objektu a tak, aby bylo vyloučeno její zatopení či poškození v důsledku povětrnostních vlivů, provedení sestavy musí umožnit její zaplombování.

Vlastní měřicí zařízení tj. měřicí zařízení ve vlastnictví odběratele, kterým má být zjišťováno množství odebíraných nebo vypouštěných vod podléhá úřednímu pravidelnému ověření podle zvláštních právních předpisů (cejchování) a toto ověřování bude na své náklady zajišťovat odběratel. Tímto zvláštním právním předpisem je ke dni podání této informace zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění prováděcích vyhlášek 345/2002 Sb. a 60/2006 Sb., aktuálně je povinnost dokladovat úředně ověřenou správnost měření vždy po 6 letech provozu měřicího zařízení.

U odběratelů, kteří nemají množství vypouštěné nebo odebírané vody ze všech jejich zdrojů na základě jejich vlastního měřicího zařízení měřeno, bude množství vypouštěné vody zjišťováno na základě směrných čísel spotřeby vody, aktuálně podle přílohy č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zák. č. 274/2001 Sb.

D., E. Technické požadavky na vnitřní kanalizaci a přípojky :

- a. Do oddílné splaškové kanalizace nesmí být v žádném případě zaústěny dešťové ani jiné balastní vody, přípojka musí být provedena vodotěsně.
- b. Zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví ČSN 75 6101.
- c. Každá nemovitost má svou samostatnou domovní kanalizační přípojku osazenou revizní šachtou profilu DN 600, výjimku z této povinnosti může ve výjimečných případech schválit provozovatel.
- d. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena přípojka odvodňující nemovitost přepadem ze septiku, žumpy či jiné jímky. Předčistící zařízení na kanalizační přípojce, resp. zaústění předčistěných odpadních vod může odsouhlasit pouze provozovatel kanalizace a povolit vodoprávní orgán.
- e. Projektová dokumentace nově budované kanalizační přípojky musí obsahovat:
 - technickou zprávu s uvedeným množstvím splaškových vod (není třeba u rodinných domů)

- přehlednou situaci s vyznačením místa stavby(1 : 2000)
 - podrobnou situaci přípojky s uvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí, se zakreslením připojovaných objektů a rušené žumpy či septiku (1:200, nebo 1:100)
 - podélný profil přípojky a hlavního svodu k zaústění do stoky s udáním nadmořských výšek odvodňovaných podzemních podlaží a terénu
 - výkres kontrolní nebo měrné šachty na kanalizační přípojce
 - vzorové uložení potrubí a výkaz obsahující seznam použitých trub a tvarovek
- po dokončení stavby je odběratel povinen dodavateli předat zaměření veřejné části přípojky v digitální podobě ve formátu *.dgn nebo *.dwg spolu se souřadnicemi v JTSK a s výškami v BpV
- f. Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.
 - g. Kanalizační přípojka musí být :
 - co nejkratší, v jednotném sklonu, v celé délce stejného profilu a pokud možno v přímém směru
 - min. sklon DN 200 - 10‰, DN 150 - 20‰ o, max. dovolený sklon 400‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště
 - hloubka uložení musí odpovídat ostatnímu technickému vedení (ČSN 73 6005)
 - h. Kanalizační přípojky do DN 200 se na stoku napojují pod úhlem 45° výjimečně až 90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí oblouků.
 - i. Přípojky do DN 200 se zaústí do horní poloviny profilu stoky.
 - j. Při velkém výškovém rozdílu mezi přípojkou a stokou lze provést na přípojce spadišťovou šachtu.
 - k. Na výstavbu kanalizační přípojky musí být přednostně použit trubní materiál odpovídající materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována. Při propojování potrubí z různých materiálů musí být použity za tím účelem vyráběné přechodové dílce. Při křížení s komunikací je třeba použít kameninu, v ostatních případech potrubí PP (polypropylenové hladké, případně žebrované) s vrcholovou tuhostí min. SN 8.
 - l. Min. výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a v zelených pásích, které neslouží provozu ani stání vozidel, je třeba, aby hloubka uložení nebyla na překážku výškovému křížení s dalšími technickými sítěmi (voda- viz.ČSN 73 6005).
 - m. Pro křížení a souběh kanalizačních přípojek s ostatními technickými sítěmi platí ČSN 73 6005.
 - n. Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 0,75 m od osy na obě strany. Nesmí být zastavěné ani osázené stromy.
 - o. Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo se souhlasem provozovatele ve výjimečných případech (pokud by nebylo kam revizní šachtu umístit), čistíci kusy. U splaškových kanalizačních přípojek se revizní a čistící šachtice osazuje na pozemku odběratele co nejbližší k hranici s veřejným pozemkem (zpravidla 1 m od této hranice).
 - p. Domovní revizní šachta, tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být příčinou vnikání srážkových a balastních vod do kanalizace. Pro zajištění bezproblémového provozování celého kanalizačního systému je třeba používat šachtice dodávané výrobcí potrubí. Tyto šachty jsou sestavené ze stavebních nebo montážních, předem vyrobených dílců (vstřikované díly z PP - dno s podestou a žlábkem, svislá část z vlnovce, teleskopické zhlaví, únosnost poklopu dle místa osazení).
 - q. Kanalizační přípojky do DN 200 musí být na stoku kanalizační sítě napojeny přes kanalizační tvarovky osazené při stavbě (úhel napojení < 90°). Připravený zaslepený konec pro napojení kanalizační přípojky musí být před zahájením výkopových prací geodeticky vytyčen, případně vyhledán kamerou . Odbočkový kus lze na stoku osadit i dodatečně po odstranění nutné délky průběžné trouby. K takovému dodatečnému napojení přípojky na stokovou síť je třeba písemný souhlas provozovatele, který současně stanoví podmínky a technické požadavky na napojení.
 - r. Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, dodatečná deformace vlivem narušení ztuhlého obsypu u plastových trub apod.), zasahovat do kanalizace a způsobit provozní potíže.
 - s. V územích ohrožených povodněmi nebo jiným nežádoucím vzdušným ve stokové síti doporučujeme na domovní kanalizační přípojce osadit zpětnou armaturu, např. zpětnou klapku.

F. Pravidla pro členění položek při výpočtu ceny pro vodné a stočné

Provozovatel vychází z členění používaného Ministerstvem zemědělství pro celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné, které je zpracováváno v souladu s § 36 odst. 5 zák. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu :

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Pro kalendářní rok:, DPH Příjemce S: Obec Kublov (IČ 00233439)
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Obec Kublov

Tabulka č.....

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Obec Kublov - Informace pro Obecní úřad Kublov dle § 36 odst. 3 zák. 274/2001 Sb.

1. Materiál

- 1.1 - surová voda podzemní + povrchová
- 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná
- 1.3 - chemikálie
- 1.4 - ostatní materiál

2. Energie

- 2.1 - elektrická energie
- 2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

3. Mzdy

- 3.1 - přímé mzdy
- 3.2 - ostatní osobní náklady

4. Ostatní přímé náklady

- 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr. majetku
- 4.2 - opravy infrastrukturního majetku
- 4.3 - nájem infrastrukturního majetku
- 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod
- 4.5 - ostatní provozní náklady externí
- 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

5. Finanční náklady

6. Výrobní režie

7. Správní režie

8. Úplné vlastní náklady

A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

B Pořizovací cena provozního maj.

C Počet pracovníků

D Voda pitná fakturovaná

E - z toho domácnosti

F Voda odpadní odv. fakturovaná

G - z toho domácnosti

H Voda srážková fakturovaná

I Voda odpadní čištěná

J Pitná nebo odpadní voda převzatá

K Pitná nebo odpadní voda předaná

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

- 10. Úplné vlastní náklady - ÚVN
- 11. Kalkulační zisk
- 11.a - podíl z ÚVN
- 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku
- 12. Celkem ÚVN + zisk
- 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková
- 14. CENA pro vodné, stočné
- 15. CENA pro vodné, stočné + DPH

G. Fakturace, platby, vyúčtování

Fakturační období je roční a shoduje se s kalendářním rokem. Vyúčtované stočné je splatné vždy do 31.10. příslušného roku za tento rok, pokud na výzvě k platbě nebo na faktuře nebude uveden pozdější datum splatnosti. Odběratel může využít období od doručení vyúčtování do lhůty splatnosti k zaplacení stočného ve více platbách. Splatnost stočného za r. 2012 je ve smlouvách s odběrateli upravena odlišně. Provozovatel je oprávněn změnit fakturační období a lhůty splatnosti, je však povinen takovou změnu oznámit na úřední desce obce do 31.12. roku předcházejícího rok, ve kterém bude změna provedena.

Provozovatel každoročně zašle odběrateli spolu s výzvou k platbě i vyúčtování stočného pro každou jednotlivou nemovitost nebo provozovnu a to vždy do 31.3. příslušného roku za tento rok.

Pokud se obec stane plátcem DPH, je oprávněna cenu za odvod odpadních vod navýšit o částku svou výší odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši stanovené právním předpisem.

Způsob placení : bezhotovostně na účet obce Kublov nebo v hotovosti do pokladny obce Kublov; variabilní symbol = číslo smlouvy.

H. Odpovědnost za vady, reklamace

Reklamací ve věci vad či vyúčtování stočného lze podat písemně k rukám provozovatele spolu s doklady či odkazy na důkazy prokazující nesprávnost údaje či údajů, na základě kterého dodavatel provedl výpočet stočného. Provozovatel je povinen písemně na reklamaci reagovat nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

I. Možnosti přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod

1. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí.
2. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:
 - a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
 - b) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo měřicímu zařízení, revizní šachtě či jinému servisnímu místu přípojky,
 - c) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,
 - d) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jim stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
 - e) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod,
 - f) v případě prodlení odběratele s placením stočného podle sjednaného způsobu úhrady delší než 6 měsíců.
3. Přerušení odvádění odpadních vod podle odst. 2. je provozovatel povinen předem oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, krom případů havárie.
4. V případě přerušení odvádění odpadních vod podle odst. 1. a 2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
5. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odst. 2. písm. b) je odběratel na své náklady povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadních vod tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí zejména jejich vytékání na pozemek odběratele či pozemky jiných vlastníků nebo k jejich natékání do dešťové kanalizace.

J. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pro případ, že odběratel poruší smluvní povinnost umožnit přístup k revizní šachtě či jinému reviznímu místu nebo měřicímu zařízení, nebo uvede nepravdivé údaje, nebo nesplní smlouvou sjednanou oznamovací povinnost a v důsledku toho dojde k nesprávnému výpočtu ceny stočného, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na doplacení rozdílu v ceně stočného. Pro případ, že odběratel do splaškové kanalizace bude vypouštět jiné než splaškové vody (např. dešťové) a pro případ, že splaškové vody bude vypouštět přes septik nebo jímku se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč. Pro případ, že odběratel překročí nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod stanovenou kanalizačním řádem a pro případ, že odběratel do kanalizace vypustí nepovolené látky či jinak nepovoleně užije svou přípojku pro znečištění stokové sítě (např. vhozením pevných látek) se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000 Kč. Zaplacením této pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Zaplacením smluvních pokut není též dotčeno právo provozovatele na úhradu nákladů spojených s prokázáním skutečností rozhodných pro uplatnění smluvní pokuty.

Odběratel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

V Kublově dne 30. října 2012

Obec Kublov

JUDr. Josef Matějka - starosta

(Signature)
OBEC KUBLOV
OKR. BEROUN